

Support vélos individuel U inversé



Le support vélos U inversé offre un service de sécurisation simple d'installation et d'utilisation pour le stationnement des vélos dans les espaces publics et les environnements extérieurs. Le modèle de base est à fixer au sol via les deux platines, mais il existe aussi en version rallongée de 18cm pour scellement direct dans le sol.

Sobre et robuste, **l'arceau** est en acier galvanisé avec en option une finition thermolaquée (RAL au choix parmi un nuancier).

Ce support à vélos est évolutif. Au modèle de base, nous pouvons proposer une version avec une barre de renfort supplémentaire permettant de maintenir le cadenas en hauteur, ou bien une tôle signalétique "vélo", permettant ainsi de s'adapter à toutes les demandes et contraintes.

DIMENSIONS	Modèle de base : 70 x 85 cm (sur platines) Version à sceller : 70 x 103cm
CONSTRUCTION / STRUCTURE	Structure Tube rond 48,3mm. Acier galvanisé Finition thermolaquée (option) Barre de renfort (option) Tôle signalétique "vélo" (option) Visserie pour la fixation au sol non fournie
DURABILITÉ	Résistance aux vents violents (< à 130 km/h) conditionnée par le choix de l'épaisseur des matériaux. Garantie antirouille pour la structure métallique de 10 ans
PRÉREQUIS	Mise en place de la structure sur plots ou dalle en béton conçue et exécutée par le maître d'ouvrage.

Autres visuels :

